

Especificaciones del producto



Unidad Principal

Tipo de sistema

Sistema Multifuncional de Procesamiento de Imagen Digital Monocromático

Funciones

Estándar: Copiado, impresión (UFR II), escaneo, envío, almacenamiento

Opcional: Impresión (PCL 5e/6, Adobe® PostScript® 3™), Fax (Hasta 4 líneas)

Panel de operación

Estándar: Pantalla TFT a todo color SVGA de 8.4"

Opcional: Pantalla vertical TFT a todo color SVGA de 10.4"

Memoria

Estándar: 1.5 GB de RAM

Máximo: 2 GB de RAM

Unidad de Disco Duro

Estándar: 160 GB

Máximo: 1 TB

Unidad de Disco Duro con replicación

Opcional (160 GB, 1 TB), Método: RAID1

Conexión de interfaz de red

Estándar: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Opcional: LAN Inalámbrica (IEEE 802.1x mediante un adaptador de otro fabricante)††

Otras interfaces

Estándar: USB 2.0 (Anfitrión) x 2, USB 2.0 (Dispositivo)

Opcional: Puerto del dispositivo (USB 2.0 [Anfitrión] x2), Interfaz de control de copiado

Velocidad de copiado/impresión (B y N)

Carta: **6275:** Hasta 75 ppm
6265: Hasta 65 ppm
6255: Hasta 55 ppm

Legal/11" x 17": **6275:** Hasta 45/37 ppm
6265: Hasta 39/32 ppm
6255: Hasta 39/32 ppm

Tiempo de salida de la primera copia (Carta)

6275: 3.1 segundos o menos

6265/6255: 3.3 segundos o menos

Fuentes de papel (Bond de 20 lb)

Estándar: Dos Gavetas de Papel de 1,500 hojas, Dos Casetes de Papel de 550 hojas, Alimentador Manual Múltiple de 100 hojas

Opcional: Unidad del Alimentador por Volumen A1 para 3,500 hojas o Unidad del Alimentador por Volumen D1 para 3,500 hojas

Máximo: 7,700 hojas (con la Unidad del Alimentador por Volumen opcional)

Capacidad de salida de papel (Bond de 20 lb)

Estándar: 250 hojas (con la Bandeja de Copiado)

Máximo: 4,000 hojas (con el Finalizador de Engrapador o el Finalizador de Folletos)

Tamaños aceptables de papel

Gavetas: Carta

Casetes: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Tamaño personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 11 3/4" x 19 1/4")

Alimentador Manual Múltiple: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Tamaño personalizado (de 4" x 5 7/8" a 11 3/4" x 19 1/4")

Pesos aceptables de papel

Gavetas/casetes: De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m²)

Alimentador Manual Múltiple: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Función bilateral

Tamaño del papel: Función Bilateral Automática Estándar sin Bandeja (Hasta 11" x 17")

Pesos de papel: De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m²)

Materiales compatibles

Delgado (Bond de 14 lb a 16 lb [de 52 a 63 g/m²]), Común (Bond de 17 lb a 24 lb [de 64 a 90 g/m²]), Grueso 1 (De Bond de 25 lb a Cover de 66 lb [de 91 a 180 g/m²]), Grueso 2 (Cover de 67 lb a 80 lb [de 181 a 220 g/m²]), Grueso 3 (de Cover de 82 lb a Index de 140 lb [de 221 a 256 g/m²]), Color, Reciclado, Preperforado, Transparencias, Calco, Etiquetas, Bond, Membrete, Papel Tipo Ficha

Tiempo de calentamiento

Desde la activación: 30 segundos o menos

Desde el Modo Dormir: 30 segundos o menos

Modo de Inicio

Rápido: 7 segundos*

Requisitos de energía/enchufe

120-127 V CA, 60 Hz, 16 A/NEMA 5-20P
220-240 V CA, 50/60 Hz, 10 A/NEMA 5-20P

Consumo de energía

Máximo: 1.92 kW

Modo Dormir: 0.9 W o menos

Dimensiones (Al. x An. x Pr.)

Sin el Panel de Control Vertical: 48" x 25 3/8" x 30 3/8" (1220 mm x 645 mm x 770 mm)

Con el Panel de Control Vertical (Hacia el borde derecho del Panel de Control Vertical en la posición de la extrema derecha): 49 1/4" x 53 3/8" x 30 3/8" (1252 mm x 1481 mm x 770 mm)

49 1/4" x 53 3/8" x 30 3/8" (1252 mm x 1481 mm x 770 mm)

Espacio de instalación (An. x Pr.)

Sin el Panel de Control Vertical: 53 5/8" x 30 3/8" (1362 mm x 770 mm)

Con el Panel de Control Vertical: 74 7/8" x 30 3/8" (1901 mm x 770 mm)

Peso

Aproximadamente 516 lb (234 kg)**

Tóner (Rendimiento estimado con una cobertura del 6%)

Negro: 56,000 imágenes

Unidad Principal (continuación)

Unidad Lectora de Imágenes

Resolución de escaneo

Hasta 600 x 600 ppp

Originales aceptables (vidrio)

Hojas, libros, objetos tridimensionales (hasta 4.4 lb [2 kg])

Tamaño máximo del original

Hasta 11" x 17" (279.4 mm x 431.8 mm)

Alimentador de documentos

Método de escaneo

Alimentador Automático de Documentos Bilaterales de un Paso

Originales aceptables

Tamaños de papel: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R

Pesos de papel:

Escaneo unilateral:

De Bond de 13 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²)

Escaneo bilateral (original en B y N):

De Bond de 13 lb a Cover de 80 lb (de 50 a 220 g/m²)

Escaneo bilateral (original en color):

De Bond de 17 lb a Cover de 80 lb (de 64 a 220 g/m²)

Velocidad de escaneo (B y N/Color; Carta)

Unilateral: Hasta 120/85 ipm (300 ppp)
Hasta 120/51 ipm (600 ppp)***

Bilateral: Hasta 200/100 ipm (300 ppp)
Hasta 120/51 ipm (600 ppp)***

Capacidad de papel (Bond de 20 lb)

300 hojas

Especificaciones de copiado

Tiempo de salida de la primera copia (Carta)

6275: 3.1 segundos o menos

6265/6255: 3.3 segundos o menos

Varias copias

De 1 a 9,999

Exposición de copiado

Automática o manual (9 niveles)

Ampliación

De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

Porcentajes prefijados de reducción

25%, 50%, 64%, 73%, 78%

Porcentajes prefijados de ampliación

121%, 129%, 200%, 400%

Características básicas de copiado

Porcentajes Prefijados de Ampliación/Reducción por Área, Acabado, Bilateral, Ajuste de Exposición, Selección del Tipo de Original, Modo de Interrupción, Juego de Muestras, Confirmación/Cancelación de Configuraciones, Teclas Estándar, Reinicio, Despliegue de Guía, Despliegue de Duración de Trabajo, Reservación de Copiado

Características especiales de copiado

Separación de Dos Páginas, Inserción de Cubierta/Hoja, Folletos, Intercalado de Transparencias, Desplazamiento, Margen, Borrado de Marco, Combinación de Imagen, Originales de Diferentes Tamaños, Creación de Trabajos, Aviso de Trabajo Finalizado, Verificación de Imagen Escaneada, Memoria de Modo, Recuperar, Inversión de Positivo/Negativo, Repetición de Imagen, Imagen Espejo, Nitidez, Creación de Papel Tipo Ficha, Composición de Formulario, Sello de Agua Seguro, Numeración de Páginas, Numeración de Juegos de Copias, Sello de Agua y Fecha, Combinación de Bloques de Trabajos, Almacenar en el Buzón de Entrada de Usuario, Copiado en Cascada

Especificaciones de impresión

Procesador

Dos procesadores personalizados de Canon (Compartidos)

Memoria

Estándar: 1.5 GB de RAM

Máximo: 2 GB de RAM

Unidad de Disco Duro

Estándar: 160 GB

Máximo: 1 TB

Resolución del mecanismo

1200 x 1200 ppp

Compatible con PDL

Estándar: UFR II

Opcional: PCL 5e/6, Adobe PS 3

Sistemas Operativos compatibles con el Software Controlador de Impresión

UFR II, PCL 5e/6, Adobe PS 3:

Windows® (XP/Windows Vista®/7), Windows Server (2003/2008/2008 R2/SBS 2011/2012), Windows Terminal Servers (Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/2012), Microsoft® Clustering Server (Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2), Citrix (Presentation Server 4.5, Xen App 5.0/6.0/6.5, Xen Desktop 4.0/5.0/5.5), Macintosh® (OS X 10.5.8 o posterior, UFR II y PS 3 solamente), VMware, SAP (PS y PCL solamente)

Compatibilidad con la Impresión Directa

Estándar: TIFF (B y N), JPEG

Opcional: PDF, EPS****, XPS†

Características de impresión

Expiración de Tiempo de Trabajo Suspendido, Acabado de Juegos Secundarios (PS solamente), Configuraciones del Perfil, Impresión Segura, Sello de Agua, Bordes de Página, Encabezado/Pie de Página, Diseño de Página, Impresión Bilateral, Compaginación, Impresión de Folletos, Agrupamiento, Orientaciones/Tamaños Mixtos de Papel, Desplazamiento, Impresión en Transparencias, Cubiertas Frontales/Posteriores, Reducción de Tóner, Impresión de Carteles

Especificaciones de escaneo

Escaneo TWAIN en Red: Estándar

Utilitario de Escaneo en Red: Color Network ScanGear

Especificaciones de Universal Send

Método de envío

Correo electrónico, I-Fax, Servidor de archivos (FTP, SMB, WebDAV), Buzón, Fax Super G3 (opcional)

Modo de Color

Selección Automática de Color (A Todo Color, Escala de Grises), Selección Automática de Color (Color, B y N), A Todo Color, Escala de Grises, B y N

Resolución de Escaneo***

600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 100 x 100 ppp

Capacidad de la Libreta de Direcciones

Cantidad máxima de 1,800 destinos (Incluye 200 botones de un toque)

Protocolo de comunicación

Archivo: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV

Correo electr./

I-Fax: SMTP, POP3, I-FAX (Simple, Completo)

Formato de archivo

Estándar: TIFF (B y N), JPEG, PDF, PDF (Compacto), PDF (Aplicar política), PDF (Optimizar para Web), PDF/XPS (OCR) para 120 V, PDF/A-1b, XPS, XPS (Compacto), OOXML (.pptx) para 120 V

Opcional: PDF (Trazado y Alisamiento), PDF (Encriptado), PDF/XPS (Firma Digital), PDF (Reader Extensions), PDF/XPS (OCR) para 230 V, OOXML (.pptx) para 230 V

Formato de datos de I-Fax

B y N: TIFF (MH, MR, MMR)

Color: TIFF (Perfil C)

Características de Universal Send

Original Bilateral, Originales de Diferentes Tamaños, Selección del Tipo de Original, de Libro a Dos Páginas, Ajuste de la Densidad, Nitidez, Nombre de los Documentos, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creación de Trabajos, Envío Retardado, Vista Previa, Sello de Finalizado, Aviso de Trabajo Finalizado, Nombre del Archivo, Asunto/Mensaje, Responder a, Nombre del Emisor (TTI), Prioridad de Correo Electrónico

Especificaciones de fax

Cantidad máxima de líneas de conexión: 4

Velocidad del módem

Super G3: 33.6 Kbps

G3: 14.4 Kbps

Método de compresión: MH, MR, MMR, JBIG

Resolución

400 x 400 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp

Tamaño de Envío o Registro: De Mediacarta R a 11" x 17"

Características de fax

Reenvío de Trabajos, Originales de Diferentes Tamaños, Ajuste de la Densidad General para el Escaneo, Nitidez, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creación de Trabajo, Especificación del Nombre del Emisor (cuando se envía un fax), Selección de la Línea de Teléfono (cuando se envía un fax), Envío Retardado, Vista Previa, Sello de Finalizado, Aviso de Trabajo Finalizado, Selección del Tipo de Original, Original Bilateral, de Libro a Dos Páginas

Unidad principal (continuación)

Especificaciones de almacenamiento

Buzón (Cantidad aceptada)

100 Buzones de Entrada de Usuario, 1 Buzón de Entrada de RX en Memoria, 50 Buzones de Entrada de Fax Confidencial
20,000 páginas almacenadas, como máximo

Buzón avanzado

Espacio de disco duro disponible: Aprox. 15 GB (HDD estándar)
Aprox. 629 GB (HDD de 1 TB)

Protocolo de Comunicación: SMB o WebDAV

PC Cliente compatible: Windows (Windows 2000/XP/7/Windows Vista)

Conexiones simultáneas (máximo): SMB: 32, WebDAV: 12 (Sesiones activas)

Características de Buzón Avanzado: Deshabilitar el Buzón Avanzado, Filtro de Almacenamiento, Autenticación para Conectarse al Buzón Avanzado, Función de Búsqueda, Función de Clasificación, Impresión de un Archivo PDF con Contraseña, Compatible con imageWARE Secure Audit Manager

Medios de memoria

Estándar: Memoria USB
Opcional: SD, SDHC, CompactFlash, Memory Stick, Microdrive

Especificaciones de seguridad

Estándar

Administración de ID de Departamento, Acceso Único H, Sistema de Administración de Acceso (Conexión a Nivel de Función y Dispositivo)², Impresión Segura, Módulo de Plataforma Confiable, Control de Acceso de Usuario de Buzón Avanzado, Protección de Buzón por Contraseña, IPv6, Características de Restricción (Restricción de la Función de Envío, Restricción de Dirección Nueva en la Libreta de Direcciones), Comunicación SSL Encriptada, SNMPv1/v3, Filtro de Dirección MAC/IP, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes de SMTP, Borrado de la HDD (hasta 3x), Inicialización de la HDD (hasta 9x), Bloqueo de la HDD, IPsec, integración con Adobe LiveCycle[®] Rights Management ES2.5

Opcional

HDD Extraíble, Encriptación de la HDD, Replicación de la HDD, Impresión Segura Encriptada, PDF Encriptado, Bloqueo de Escaneo de Documentos, Sello de Agua Seguro, Certificación de Criterios Comunes de IEEE 2600.1^{††}

Información ambiental

Calificación ENERGY STAR[®]

En cumplimiento con la norma RoHS de la Unión Europea

Ecomark

Blue Angel

Directiva WEEE

Accesorios opcionales

Opciones de suministro de papel

Unidad del Alimentador por Volumen A1

Capacidad de papel: 3,500 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])

Cantidad de gavetas: 1

Peso aceptable de papel: De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m²)

Tamaño de papel aceptable: Carta

Tipos de papel aceptables: Delgado, Común, Grueso, de Color, Reciclado, Bond, Preperforado

Fuente de energía/consumo de energía máx.: Desde la Unidad Principal/Aprox. 39 W

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 22 1/2" x 12 3/4" x 23" (570 mm x 323 mm x 583 mm)

Peso: Aprox. 81.6 lb (37 kg)

Unidad del Alimentador por Volumen D1

Capacidad de papel: 3,500 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])

Cantidad de gavetas: 1

Peso de papel aceptable: De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m²)

Tamaño de papel aceptable: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R

Tipos de papel aceptables: Delgado, Común, Grueso, Color, Reciclado, Bond, Preperforado

Fuente de energía/consumo de energía máx.: Desde la Unidad Principal/Aprox. 39 W

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 22 1/2" x 23 5/8" x 24 1/2" (570 mm x 601 mm x 621 mm)

Peso: Aprox. 125.7 lb (57 kg)

Opciones de salida

Bandeja de Copiado Q1

Capacidad de salida total: 250 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])

Peso de papel aceptable: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Tamaño de papel aceptable: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Tamaño personalizado (de 4" x 5 7/8" a 11 3/4" x 19 1/4" [de 100 mm x 148 mm a 297 mm x 487.7 mm])

Tipo de papel aceptable: Delgado, Común, Grueso, de Color, Reciclado, Preperforado, Transparencias, Papel de Calco, Etiquetas, Bond, Membrete, Papel Tipo Ficha

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 6 7/8" x 16 1/2" x 15" (175 mm x 420 mm x 382 mm)

Peso: Aprox. 2.4 lb (1.1 kg)

Finalizador de Folletos P1

Cantidad de bandejas: 3

Capacidad total de salida: 4,000 hojas (Carta)

Bandeja A: 250 hojas (Carta, Mediacarta R, Executive)
125 hojas (11" x 17", Legal, Carta R)

Bandeja B: 1,300 hojas (Carta, Mediacarta R, Executive)
650 hojas (11" x 17", Legal, Carta R)

Bandeja C: 2,450 hojas (Carta)
1,700 hojas (Mediacarta R, Executive)
650 hojas (11" x 17", Legal, Carta R)

Peso de papel aceptable: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Tamaño de papel aceptable: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Tamaño personalizado (de 4" x 5 7/8" a 11 3/4" x 19 1/4" [de 100 mm x 148 mm a 297 mm x 487.7 mm])

Finalizador de Folletos P1 (continuación)

Tipos de papel aceptables: Delgado, Común, Grueso, de Color, Reciclado, Preperforado, Transparencias, Papel de Calco, Etiquetas, Bond, Membrete, Papel Tipo Ficha, Recubierto^{†††}

Posiciones de engrapado: **Engrapado en esquina/doble:** 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive
Engrapado Doblado: 11" x 17", Legal, Carta R

Capacidad máxima de engrapado: **Carta y Executive:** 50 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])
11" x 17", Legal, Carta R: 30 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])

Capacidad de papel del Modo Engrapado: 1,300 hojas/100 juegos (Carta, Executive), 650 hojas/50 juegos (11" x 17", Legal, Carta R)

Capac. máxima de Engrapado Doblado: 16 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²]) (incluye 1 hoja de cubierta, hasta Index de 140 lb [256 g/m²])

Capac. de papel del Modo Engrapado y Doblado: De 1 a 5 hojas/25 juegos, de 6 a 10 hojas/15 juegos, de 11 a 16 hojas/10 juegos

Tipo de grapa: Grapas J1 (5,000 x 3)
Cartucho de grapas D2 (2,000 x 3)

Engrapado Doblado: 1 hoja (Bond de 16 lb a Index de 140 lb [de 60 a 256 g/m²])

Consumo de energía máximo/fuente de energía: Desde la Unidad Principal/aprox. 155 W (incluyendo la Perforadora Externa de 2/3 Orificios A1) Aprox. 143 W (sin incluir la Perforadora Externa de 2/3 Orificios A1)

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 44 1/8" x 25 1/2" (30"††††) x 25 7/8" (1121 mm x 646 mm [761 mm††††] x 656 mm)

Peso: 159 lb (72 kg)

Finalizador Engrapador P1

Cantidad de bandejas: 3

Capacidad total de salida: 4,000 hojas (Carta)

Bandeja A: 250 hojas (Carta, Mediacarta R, Executive)
125 hojas (11" x 17", Legal, Carta R)

Bandeja B: 1,300 hojas (Carta, Mediacarta R, Executive)
650 hojas (11" x 17", Legal, Carta R)

Bandeja C: 2,450 hojas (Carta) 1,700 hojas (Mediacarta R, Executive) 650 hojas (11" x 17", Legal, Carta R)

Peso de papel aceptable: De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m²)

Tamaño de papel aceptable: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Tamaño personalizado (de 4" x 5 7/8" a 11 3/4" x 19 1/4" [de 100 mm x 148 mm a 297 mm x 487.7 mm])

Tipos de papel aceptables: Delgado, Común, Grueso, de Color, Reciclado, Preperforado, Transparencias, Papel de Calco, Etiquetas, Bond, Membrete, Papel Tipo Ficha, Recubierto^{†††}

Posiciones de engrapado: **Engrapado en esquina/doble:** (11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive)

Capacidad máxima de engrapado: **Carta y Executive:** 50 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])
11" x 17", Legal y Carta R: 30 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])

Capacidad de papel del Modo Engrapado: **Bandeja B y Bandeja C:** 1,300 hojas/100 juegos (Carta, Executive), 650 hojas/50 juegos (11" x 17", Legal, Carta R)

Tipo de grapas: Grapas J1 (5,000 x 3)

Consumo de energía máximo/fuente de energía: Desde la Unidad Principal/aprox. 147 W (Incluyendo la Perforadora Externa de 2/3 Orificios A1) Aprox. 136 W (Sin incluir la Perforadora Externa de 2/3 Orificios A1)

Dimensiones (Al. x An. x Pr.): 44 1/8" x 25 3/8" (30"††††) x 25 7/8" (1121 mm x 644 mm [761 mm††††] x 656 mm)

Peso: 106 lb (48 kg)

Accesorios opcionales

Opciones de salida (continuación)

Perforadora Externa de 2/3 Orificios A1

Peso de papel aceptable para la perforación:	De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m ²)
Tipo de papel aceptable para la perforación:	Delgado, Común, Grueso, de Color, Reciclado, Papel Tipo Ficha, Bond, Recubierto††
Tamaño de papel aceptable para la perforación:	11" x 17", Legal, Carta, Carta R
Tipo de perforación:	2 orificios: (Legal, Carta R) 3 orificios: (11" x 17", Carta)
Distancia entre los orificios de perforación:	2 orificios: 2 3/4" (70 mm) 3 orificios: 4 1/4" (108 mm)
Capacidad de la Bandeja de Desperdicios de Perforación:	Aprox. 10,000 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m ²])
Fuente de energía:	Desde la Unidad Principal
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	32 1/2" x 4 1/4" x 24 1/4" (825 mm x 107 mm x 615 mm)
Peso:	Aprox. 17 lb (7.7 kg)

Unidad de Inserción de Documentos L1

Materiales Aceptables:	Cubiertas y cartones
Cantidad de bandejas:	1
Capacidad de la bandeja:	100 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m ²])
Peso de papel aceptable:	De Bond de 16 lb a Index de 140 lb (de 60 a 256 g/m ²)
Tipos de papel aceptables:	Delgado, Común, Grueso, de Color, Reciclado, Papel Tipo Ficha, Bond, Membrete, Recubierto††
Tamaño de papel aceptable:	11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive
Consumo de energía máximo/fuente de energía:	100-240 V CA, 50/60 Hz, 1.0 A/Aprox. 84 W
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	48 7/8" x 26 1/8" x 26 3/4" (1242 mm x 662 mm x 679 mm)
Peso:	Aprox. 88.2 lb (40 kg)

Unidad de Inserción/Doblado de Documentos H1

Método de doblado:	Doblado por Rodillo de Presión
Tipo de Doblado:	Doblado en Z, Doblado en C
Peso de papel aceptable:	Doblado en Z: Bond de 16 lb a 28 lb (de 60 a 105 g/m ²) Doblado en C: Bond de 16 lb a 28 lb (de 60 a 105 g/m ²) Unidad de Inserción: Bond de 16 lb a Index de 140 lb (de 60 a 256 g/m ²)
Tipos de papel aceptables:	Doblado en Z/Doblado en C: Delgado, Común, de Color, Reciclado
Unidad de Inserción:	Delgado, Común, Grueso, de Color, Reciclado, Papel Tipo Ficha, Bond, Membrete, Recubierto††
Tamaño de papel aceptable:	Doblado en Z: 11" x 17", Legal, Carta R Doblado en C: Carta R Unidad de Inserción: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive

Unidad de Inserción/Doblado de Documentos H1 (continuación)

Fuente de energía/consumo de energía máx.:	100-240 V CA, 50/60 Hz, 1.0 A/Aprox. 170 W
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	48 7/8" x 26 1/8" x 26 3/4" (1242 mm x 662 mm x 679 mm)
Peso:	Aprox. 168 lb (76 kg)

Opciones adicionales de Hardware Controlador de Impresión

Hardware controlador imagePASS-U2

Tipo:	Externo
Procesador:	Procesador Intel® Pentium® E5300 2.60 GHz
Sistema:	Fiery® System 10
PDL compatibles:	Adobe PS 3, PCL 5e/6
Resolución de impresión:	1200 x 1200 ppp 2400 ppp equivalente x 600 ppp
Memoria:	2 GB (Estándar/Máxima)
HDD:	250 GB
Interfaces (hacia LAN):	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	12 1/2" x 5 1/2" x 15 1/2" (317.5 mm x 139.7 mm x 393.7 mm)
Software utilitario:	• imagePASS-U2 Driver • Command WorkStation® 5 • Remote Scan 5.3 • Web Tools
Características estándar:	• Hot Folder • Secure Erase • VDP Enhancement
Opciones:	• SeeQuence Suite • SeeQuence Impose • SeeQuence Compose • Unidad de Disco Duro Extraíble • Pedestal e Interfaz Integrada (pantalla de 19", teclado, ratón y pedestal de mueble) • ImageViewer

Otros accesorios opcionales

- Juego del Panel de Control Vertical B1□□
- Panel de Hoja de Control E1
- Bandeja de Utilidad A2
- Teclado USB
- Pedestal Universal para Teclado A1
- Lector de Tarjeta de Copiado F1■
- Kit de Etiquetas Braille F1
- Manija de Accesibilidad para el ADF A1
- Kit de Impresión PCL AV1
- Juego de Tipos de Letras Internacional PCL A1 ■■
- Kit de Impresión PS AV1
- Kit de Impresión Directa (para PDF/XPS)-H1
- Software para Impresión Segura Encriptada D1
- Kit de Impresión de Códigos de Barras D1 ■■
- Software de Acceso a Web H1 ■■■
- Juego de Características Avanzadas para Universal Send F1
- Juego de Características Avanzadas para Universal Send D1■■■■

- Juego de Características de Seguridad para Universal Send D1
- Kit de Firma Digital del Usuario para Universal Send C1
- Tarjeta de Fax Super G3 AL1
- Tarjeta para 2.ª Línea de Fax Super G3 AL1▲
- Tarjeta para 3.ª/4.ª Línea de Fax Super G3 AL1▲▲
- Kit de Fax Remoto A1 ▲▲▲
- Sello de Agua Seguro B1
- Puerto del Dispositivo USB A2
- Lector/Escritor Multimedia A2*
- Memoria Adicional Tipo D (512 MB)
- Kit de Bloqueo de Escaneo de Documentos B1
- Kit de Encriptación y Replicación de Datos HDD C5
- Kit de HDD Extraíble AG1
- HDD de 2.5 pulg./160 GB J1
- HDD de 2.5 pulg./1 TB K1
- Kit de Guía por Voz F2♦♦
- Kit de Operación por Voz C2♦♦
- Kit de Software del Operador Remoto B1
- Kit de Interfaz de Control de Copiado A1♦♦♦
- Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.1††

*** Si se activa "Configuraciones de Inicio Rápido para la Energía Principal", toma siete segundos hasta que esté disponible la operación de la tecla en la pantalla de panel táctil después de activar la energía principal.

** Incluye la botella de tóner y el Lector de Imagen Bilateral en Color.

*** El escaneo en color estándar es de hasta 300 ppp. El escaneo de hasta 600 ppp requiere la Memoria Adicional Tipo D (512 MB).

**** EPS solo se puede imprimir directamente desde la Interfaz Remota de Usuario.

† XPS no se puede imprimir directamente desde el software Web Access.

†† No está disponible al momento del lanzamiento.

††† El papel recubierto solo se puede colocar desde la Unidad de Inserción de Documentos.

†††† Cuando la Bandeja Auxiliar está extendida.

- Requiere el Kit de Accesorio del Lector de Tarjetas de Copiado A2.
- Requiere el Kit de Impresión PCL AV1.
- Requiere el Kit de Impresión PS AV1 o el Kit de Impresión Directa H1 para la impresión de archivos PDF.
- Opcional solo para los modelos 230 V.
- ▲ Requiere la Tarjeta de Fax Super G3 AL1.
- ▲▲ Requiere la Tarjeta para la 2.ª Línea de Fax Super G3 AL1.
- ▲▲▲ No se puede instalar con la Tarjeta de Fax Super G3 AL1.
- * Requiere el Puerto de Dispositivo USB A2.
- ♦ El Kit de Guía por Voz F2 y el Kit de Operación por Voz C2 no se pueden instalar juntos.
- ♦♦ No se puede instalar con el Lector de Tarjetas de Copiado F1.
- Estándar en los modelos 120 V; Opcional en los modelos 230 V.
- Requiere la Hoja de Panel de Control E1.



www.cla.canon.com

Canon Latin America, Inc.
703 Waterford Way
Suite 400
Miami, FL 33126

Como Socio ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que estos productos cumplen con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Canon, imageRUNNER, imagePASS y el logotipo GENUINE son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. imageWARE es una marca registrada de Canon U.S.A., Inc. en los Estados Unidos de América y es una marca de fábrica de Canon Inc. en otros países determinados. imageANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en el presente documento. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en este momento; por favor, consulte la disponibilidad. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas.

©2012 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

