

**C5255 / C5250  
C5240 / C5235**

## Especificaciones del producto



Finalizador de Folletos J1



Finalizador Engrapador J1



Perforador Externo de 2/3 Orificios B2



Bandeja Interna de Dos Vías F1



Finalizador Interno E1 con la Bandeja Adicional del Finalizador Interno A1

Se muestra la imageRUNNER ADVANCE C5255



Unidad de Alimentación por Casete AD2



Bandeja de Utilidad A2



Bandeja de Copiado J1



Gabinete Tipo B1



Unidad del Alimentador por Volumen B2

## Unidad principal

### Tipo de sistema

Sistema Multifuncional Digital de Procesamiento de Imágenes en Color

### Funciones

Estándar: Copiado, impresión (UFR II), escaneo, envío, almacenamiento

Opcional: Impresión (PCL, Adobe® PostScript® 3™), Fax (hasta 4 líneas)

### Panel de operación

Pantalla TFT a todo color SVGA de 8.4"

### Memoria

Estándar: 2 GB de RAM

Máxima: 2.5 GB de RAM

### Unidad de disco duro

Estándar: 160 GB

Máxima: 1 TB

### Unidad de disco duro con replicación

Opcional (160 GB, 1 TB), Método: RAID1

### Conexión de interfaz de red

Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

Opcional: LAN inalámbrica (IEEE 802.1x mediante un adaptador de otro fabricante) \*

### Otras interfaces

Estándar: USB 2.0 (anfitrión) x 2, USB 2.0 (dispositivo)

Opcional: Puerto del dispositivo (USB 2.0 [anfitrión] x 2), interfaz serial, interfaz de control de copiado

### Velocidad de impresión/copiado (B y N/color)

Carta: **C5255:** Hasta 55/51 ppm  
**C5250:** Hasta 50/45 ppm  
**C5240:** Hasta 40/35 ppm  
**C5235:** Hasta 35/30 ppm

Legal/11" x 17": **C5255:** Hasta 28/26 ppm  
**C5250:** Hasta 28/26 ppm  
**C5240:** Hasta 20/18 ppm  
**C5235:** Hasta 20/18 ppm

### Tiempo de salida de la primera copia (Carta)

**C5255/C5250:** B y N: 3.9 s, color: 6.0 s

**C5240/C5235:** B y N: 5.4 s, color: 8.1 s

### Fuentes de papel (Bond de 20 lb)

Estándar: Dos Casetes de Papel de 550 hojas, Alimentador Manual Múltiple de 100 hojas

Opcional: Dos Casetes de Papel de 550 Hojas, Alimentador por Volumen de 2,700 Hojas

Máxima: 5,000 hojas

### Capacidad de salida de papel (Bond de 20 lb)

Estándar: 250 hojas (Bandeja interna)

Máxima: 3,250 hojas (con el Finalizador Engrapador o el Finalizador de Folletos)

### Tamaños de Salida del Papel

Casets: 12" x 18",\* 11" x 17",\* Legal, Carta, Carta R, Mediacarta R, Executive, Tamaño personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 12" x 18")

Alimentador Manual: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, Executive, Tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18")

Alimentador por volumen: Carta

Otras opciones: Accesorio para Alimentación de Sobres (COM10 Núm.10, Monarch, DL, ISO-C5)\*\*  
Ki de Accesorio para Alimentación de Papel Tipo Ficha\*\*

### Pesos de papel aceptables

Casets: De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m<sup>2</sup>)

Alimentador Manual: De Bond de 14 lb a Índice de 140 lb (de 52 a 256 g/m<sup>2</sup>)

### Bilateral

Tamaño de papel: Función Bilateral Automática Estándar Sin Bandeja (de Executive a 12" x 18")

Pesos de papel: De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m<sup>2</sup>)

### Materiales especiales aceptados

Papel Delgado, Común 1 (Bond de 17 lb a 21 lb [de 64 g/m<sup>2</sup> a 81 g/m<sup>2</sup>]), Papel Común 2 (Bond de 22 lb a 28 lb [de 82 g/m<sup>2</sup> a 105 g/m<sup>2</sup>]), Reciclado, de Color, Preperforado, Bond, Papel Grueso 1 (de Bond de 29 lb a Cover de 60 lb [de 106 g/m<sup>2</sup> a 163 g/m<sup>2</sup>]), Papel Grueso 2 (Cover de 61 lb a 80 lb [de 164 g/m<sup>2</sup> a 220 g/m<sup>2</sup>]), Papel Grueso 3 (de Cover de 82 lb a Índice de 140 lb [de 221 g/m<sup>2</sup> a 256 g/m<sup>2</sup>]), Papel de Calco, Recubierto, Etiquetas, Transparencias, Papel Tipo Ficha, Papel con Membrere y sobres

### Tiempo de calentamiento

**C5255/C5250:** Desde la energización: 31 s, desde el Modo Dormir: 18 s, Modo de Inicio Rápido: 7 s\*\*\*

**C5240/C5235:** Desde la energización: 31 s, desde el Modo Dormir: 15 s, Modo de Inicio Rápido: 7 s\*\*\*

### Requisitos de energía/enchufe

**C5255/C5250:** 120 V AC, 60 Hz, 16 A/NEMA 5-20P  
220-240 V AC, 50/60 Hz, 20 A/NEMA 6-20P

**C5240/C5235:** 120 V AC, 60 Hz, 10 A/NEMA 5-15P  
220-240 V AC, 50/60 Hz, 15 A/NEMA 6-15P

### Consumo de energía

Máximo: **C5255/C5250:** 1.8 kW

**C5240/C5235:** 1.5 kW

Modo Dormir: 0.8 W

### Dimensiones (Al. x An. x Pr.)

**C5255/C5250:** 37 3/8" x 24 3/8" x 28 1/8"  
(950 mm x 620 mm x 715 mm)

**C5240/C5235:** 36 5/8" x 24 3/8" x 28"  
(931 mm x 620 mm x 712 mm)

### Espacio de instalación (An. x Pr.)

**C5255/C5250:** 33 1/2" x 28 1/8" (850 mm x 715 mm)

**C5240/C5235:** 33 1/2" x 28" (850 mm x 712 mm)

### Peso

**C5255/C5250:** Aprox. 346 lb (157 kg)†

**C5240/C5235:** Aprox. 333 lb (151 kg)†

### Tóner (Rendimiento estimado con una cobertura del 5%)

**C5255/C5250:** Negro: 44,000 imágenes, color (C, M, Y): 38,000 imágenes

**C5240/C5235:** Negro: 36,000 imágenes, color (C, M, Y): 27,000 imágenes

## Unidad principal (continuación)

### Unidad Lectora de Imágenes

#### Resolución de escaneo

Hasta 600 x 600 ppp

#### Originales aceptables (vidrio)

Hojas, libros, objetos tridimensionales (hasta 4.4 lb [2 kg])

#### Tamaño máximo del original

Hasta 11" x 17"

### Alimentador de Documentos

#### Método de escaneo

**C5255/C5250:** Alimentador Automático de Documentos Bilaterales de un Paso\*

**C5240/C5235:** Alimentador Automático de Documentos Bilaterales\*

#### Originales aceptables

Tamaños de papel: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta o Mediacarta R

Pesos de papel: Escaneo unilateral: De Bond de 11 lb a Cover de 58 lb (de 42 a 157 g/m<sup>2</sup>)

Escaneo bilateral: De Bond de 13 lb a Cover de 58 lb (de 50 a 157 g/m<sup>2</sup>)

#### Velocidad de escaneo (B y N/color; Carta)

**C5255/C5250:** Unilateral: Hasta 75/75 ipm (300 ppp)/ hasta 75/51 ipm (600 ppp)  
Bilateral: Hasta 120/120 ipm (300 ppp)/ hasta 75/51 ipm (600 ppp)

**C5240/C5235:** Unilateral: Hasta 51/51 ipm (300 ppp)/ hasta 46/46 ipm (600 ppp)  
Bilateral: Hasta 19.6/19.6 ipm (300 ppp)/ hasta 17.5/17.5 ipm (600 ppp)

#### Capacidad de papel (Bond de 20 lb)

**C5255/C5250:** 150 hojas

**C5240/C5235:** 100 hojas

### Especificaciones de copiado

#### Varias copias

De 1 a 999

#### Exposición de copiado

Automática o manual (9 niveles)

#### Ampliación/reducción

De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

#### Porcentajes prefijados de reducción

25%, 50%, 64%, 73%, 78%

#### Porcentajes prefijados de ampliación

121%, 129%, 200%, 400%

#### Características básicas de copiado

Porcentajes Prefijados de Ampliación/Reducción por Área, Acabado, Bilateral, Ajuste de Exposición, Selección del Tipo de Original, Modo de Interrupción, Juego de Muestras, Confirmación/Cancelación de Configuraciones, Teclas Estándar, Reinicio, Despliegue de Guía, Despliegue de Duración de Trabajo, Reservación de Copiado

#### Características especiales de copiado

Separación de Dos Páginas, Inserción de Cubierta/Hoja, Folletos, Intercalado de Transparencias, Desplazamiento, Margen, Borrado de Marco, Combinación de Imagen, Originales de Diferentes Tamaños, Creación de Trabajos, Aviso de Trabajo Finalizado, Verificación de Imagen Escaneada, Memoria de Modo, Recuperar, Inversión de Positivo/Negativo, Repetición de Imagen, Imagen Espejo, Nitidez, Creación de Papel Tipo Ficha, Composición de Formulario, Sello de Agua Seguro, Numeración de Páginas, Numeración de Juegos de Copias, Sello de Agua y Fecha, Combinación de Bloques de Trabajos, Almacenar en el Buzón de Entrada de Usuario

### Especificaciones de impresión

#### Procesador

Dos procesadores personalizados de Canon (Compartidos)

#### Memoria

Estándar: 2 GB de RAM

Máximo: 2.5 GB de RAM

#### Unidad de disco duro

Estándar: 160 GB

Máximo: 1 TB

#### Resolución del mecanismo

1200 x 1200 ppp

#### Compatibilidad con PDL

Estándar: UFR II

Opcional: PCL 5c, PCL 6, Adobe PS 3

#### Sistemas Operativos compatibles con el Software Controlador de Impresión

UFR II, PCL 5c/6, Adobe PS 3: Windows\* (XP/Windows Vista\*/7), Windows Server (2003/2008/2008 R2/SBS 2011/2012), Windows Terminal Servers (Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/2012), Microsoft\* Clustering Server (Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2), Citrix (Presentation Server 4.5, Xen App 5.0/6.0/6.5, Xen Desktop 4.0/5.0/5.5), Macintosh\* (OS X 10.5.8 o posterior, UFR II y PS 3 solamente), VMware, SAP (PS y PCL solamente)

#### Compatibilidad con la Impresión Directa

Estándar: TIFF, JPEG

Opcional: PDF, XPS<sup>††</sup>, EPS<sup>†††</sup>

#### Características de impresión

Expiración de Tiempo de Trabajo Suspendido, Acabado de Juegos Secundarios (PS solamente), Configuraciones del Perfil, Impresión Segura, Sello de Agua, Bordes de Página, Encabezado/Pie de Página, Diseño de Página, Impresión Bilateral, Compaginación, Impresión de Folletos, Agrupar, Tamaños/Orientaciones Mixtas de Papel, Desplazamiento, Impresión en Transparencias, Cubiertas Frontales/Posteriores, Impresión en Blanco y Negro, Objetivo, Detección Automática de Color/Blanco y Negro, Reducción de Tóner, Impresión de Cartel

### Especificaciones de escaneo

#### Escaneo TWAIN en Red

Estándar

#### Utilitario de Escaneo en Red

Color Network ScanGear

### Especificaciones de Universal Send

#### Método de envío

Correo electrónico, I-Fax, Servidor de archivos (FTP, SMB, WebDAV), Buzón, Fax Super G3 (opcional)

#### Modo en color

Selección Automática del Color (Color, Gris), Selección Automática del Color (Color, Negro), A Todo Color, Escala de Grises, B y N

#### Resolución de escaneo

600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 100 x 100 ppp

#### Capacidad de la libreta de direcciones

Cantidad máxima de 1,800 destinos (Incluye 200 botones de un toque)

#### Protocolo de comunicación

Archivo: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV

Correo electrónico/ I-Fax: SMTP, POP3, I-FAX (Simple, Completo)

I-Fax:

#### Formato de archivo

Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Compacto), PDF (Aplicar política), PDF (Optimizar para Web), PDF/XPS (OCR),\* PDF/A-1b,\* XPS,\* XPS (Compacto),\* OOXML (OCR) (.pptx y .docx)\*

Opcional: PDF (Trazado y Alisamiento), PDF (Encriptado), PDF/XPS (Firma Digital), PDF (Reader Extensions)

#### Formato de Datos de I-Fax

Color: .tfx (JPEG)

B/N: TIFF (MH, MR, MMR)

#### Características de Universal Send

Original Bilateral, Originales de Diferentes Tamaños, Selección del Tipo de Original, de Libro a Dos Páginas, Ajuste de la Densidad, Nitidez, Nombre de los Documentos, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creación de Trabajos, Envío Retardado, Vista Previa, Sello de Finalizado, Aviso de Trabajo Finalizado, Nombre del Documento, Asunto/Mensaje, Responder a, Nombres del Emisor (TTI), Prioridad de Correo Electrónico

### Especificaciones de fax

#### Cantidad máxima de líneas de conexión

4

#### Velocidad del módem

Super G3: 33.6 Kbps

G3: 14.4 Kbps

#### Método de compresión

MH, MR, MMR, JBIG

#### Resolución

400 x 400 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp

#### Tamaño de envío o registro:

De Mediacarta a 11" x 17"

#### Características de fax

Reenvío de Trabajos, Originales de Diferentes Tamaños, Ajuste de la Densidad General para el Escaneo, Nitidez, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creación de Trabajo, Especificación del Nombre del Emisor (cuando se envía un fax), Selección de la Línea de Teléfono (cuando se envía un fax), Envío Retardado, Vista Previa, Sello de Finalizado, Aviso de Trabajo Finalizado, Selección del Tipo de Original, Original Bilateral, de Libro a Dos Páginas

## Unidad principal (continuación)

### Especificaciones de almacenamiento

#### Buzón (Cantidad aceptada)

100 Buzones de Entrada de Usuario, 1 Buzón de Entrada de RX en Memoria, 50 Buzones de Entrada de Fax Confidencial  
Cantidad máxima de páginas almacenadas

#### Buzón Avanzado

Espacio de disco duro: Aprox. 15 GB (HDD estándar)  
Aprox. 629 GB (HDD de 1 TB) disponible:  
Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV  
Compatibilidad con PC Cliente: Windows® (Windows 2000/XP/Windows Vista®/7)  
Conexiones simultáneas (máximo): SMB: 32, WebDAV: 12 (Sesiones activas)  
Características de Buzón Avanzado: Deshabilitar el Buzón Avanzado, Filtro de Almacenamiento, Autenticación para Conectarse al Buzón Avanzado, Función de Búsqueda, Función de Clasificación, Impresión de un Archivo PDF con Contraseña, Compatible con imageWARE Secure Audit Manager

#### Medios de memoria

Estándar: Memoria USB  
Opcional: SD, SDHC, CompactFlash, Memory Stick, Microdrive

### Especificaciones de seguridad

#### Estándar

Administración de ID de Departamento, Acceso Único H, Sistema de Administración de Acceso (Conexión a Nivel de Función y Dispositivo), Impresión Segura, Módulo de Plataforma Confiable, Control de Acceso de Usuario de Buzón Avanzado, Protección de Buzón por Contraseña, IPV6, Características de Restricción (Restricción de la Función de Envío, Restricción de Dirección Nueva en la Libreta de Direcciones), Comunicación SSL Encriptada, SNMPv1/v3, Filtro de Dirección Puerto MAC/IP, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes de SMTP, Borrado de la HDD (hasta 3x), Inicialización de la HDD (hasta 9x), Bloqueo de la HDD, IPsec, integración con Adobe® LiveCycle® Rights Management ES2.5

#### Opcional

HDD Extraíble, Encriptación de la HDD, Replicación de la HDD, Impresión Segura Encriptada, PDF Encriptado, Bloqueo de Escaneo de Documentos, Sello de Agua Seguro, Certificación de Criterios Comunes de IEEE 2600.1\*

### Información ambiental

#### Calificación ENERGY STAR®

#### En cumplimiento con la norma RoHS

#### Ecomark

#### Blue Angel

#### Directiva WEEE

## Accesorios opcionales

### Opciones de suministro de papel

#### Unidad de Alimentación por Casete AD2

Capacidad de papel: 2 Casetes de 550 Hojas (Bond de 20 lb [80 g/m<sup>2</sup>])  
Peso aceptable de papel: De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m<sup>2</sup>)  
Tamaño aceptable de papel: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta R, Executive y Tamaño Personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 12" x 18" [de 139.7 mm x 182 mm a 304.8 mm x 457.2 mm])

Fuente de energía/consumo máximo de energía: Desde la Unidad Principal/aproximadamente 30 W  
Dimensiones: 9 7/8" x 24 3/8" x 27 5/8"  
(Al. x An. x Pr.): (251 mm x 620 mm x 700 mm)  
Peso: Aproximadamente 61.7 lb (28 kg)

#### Unidad del Alimentador por Volumen B2

Capacidad de papel: 2,700 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m<sup>2</sup>])  
Cantidad de gavetas: 1  
Peso aceptable de papel: De Bond de 14 lb a Cover de 60 lb (de 52 a 163 g/m<sup>2</sup>)  
Tamaño aceptable de papel: Carta

Fuente de energía/consumo máximo de energía: Desde la Unidad Principal/aproximadamente 45 W  
Dimensiones: 18 5/8" x 14 5/8" x 23 3/4"  
(Al. x An. x Pr.): (473 mm x 372 mm x 603 mm)  
Peso: Aproximadamente 81.6 lb (37 kg)

#### Accesorio para Alimentación de Sobres D1\*\*

Capacidad de papel: 50 hojas (o 30 mm de altura)  
Tamaño aceptable de papel: COM10 Núm. 10, Monarch, DL, ISO-C5  
Velocidad de alimentación: 10 cpm  
Dimensiones: 3 1/4" x 17 1/4" x 12 1/8"  
(Al. x An. x Pr.): (81 mm x 439 mm x 307 mm)  
Peso: Aproximadamente 2.6 lb (1.2 kg)

### Opciones de salida

#### Bandeja Interna de Dos Vías F1\*

Cantidad de bandejas: 2  
Capacidad: **Bandeja superior:** 250 hojas (Bond de 20 lb)  
**Bandeja inferior:** 100 hojas (Bond de 20 lb)  
Peso aceptable de papel: De Bond de 14 lb a Índice de 140 lb (de 52 a 256 g/m<sup>2</sup>)  
Tamaño aceptable de papel: 12" x 18", 12 5/8" x 17 11/16", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, Executive, Tamaño Personalizado [de 3 7/8" x 5 9/16" a 12 5/8" x 18" (de 99 mm x 139.7 mm a 320 mm x 457.2 mm)] y sobres  
Dimensiones: 3" x 16 3/4" x 16"  
(Al. x An. x Pr.): (76 mm x 427 mm x 407 mm)  
Peso: Aproximadamente 1.3 lb (574 g)

#### Finalizador Interno E1\*

Cantidad de bandejas: Hasta 2 Bandejas (con la Bandeja Adicional del Finalizador Interno A1)  
Capacidad: **Sin la Bandeja Adicional del Finalizador Interno A1:** total de salida: 500 hojas  
**Con la Bandeja Adicional del Finalizador Interno A1**  
**Bandeja Superior:** 100 hojas (Carta)  
**Bandeja Inferior:** 200 hojas (Carta)  
Peso aceptable de papel: De Bond de 14 lb a Índice de 140 lb (de 52 a 256 g/m<sup>2</sup>)  
Tamaño aceptable de papel: 12" x 18", 12 5/8" x 17 11/16", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, Executive, Tamaño Personalizado (de 3 7/8" x 5 9/16" a 12 5/8" x 18") y sobres  
Posiciones de engrapado: Engrapado en esquina (11" x 17", Legal, Carta, Carta R)  
Engrapado doble (11" x 17", Legal, Carta, Carta R)  
Capacidad máxima de engrapado: **Carta y Executive:** 50 hojas (Bond de 14 a 21 lb)  
30 hojas (Bond de 22 a 28 lb)  
**11" x 17", Legal y Carta R:** 30 hojas (Bond de 14 a 21 lb)  
20 hojas (Bond de 22 a 28 lb)  
2 hojas (de Bond de 28 lb a Índice de 140 lb)

Capacidad de papel del Modo de Engrapado: **Bandeja superior:** 3/8" de altura  
**Bandeja inferior:** 30 juegos (o 2 1/2" de altura)  
Tipo de grapas: Grapa J1 (5,000 x 3)  
Fuente de energía/consumo máximo de energía: Desde la Unidad Principal/aproximadamente 40 W  
Dimensiones: 9 1/4" x 34 1/8" x 21 1/4"  
(Al. x An. x Pr.): (234 mm x 865 mm x 540 mm [cuando la Bandeja Auxiliar está extendida])  
Peso: Aproximadamente 28.7 lb (13 kg)

#### Finalizador Engrapador J1\*

Cantidad de bandejas: 2  
Capacidad total de salida: **Bandeja Superior:** 1,300 hojas (Carta, Mediacarta R, Executive) 650 hojas (11" x 17", Legal, Carta R)  
**Bandeja Inferior:** 1,700 hojas (Carta, Mediacarta R, Executive) 650 hojas (11" x 17", Legal, Carta R)

Peso aceptable de papel: De Bond de 14 lb a Índice de 140 lb (de 52 a 256 g/m<sup>2</sup>)  
Tipos de papel aceptables: Delgado, Común, Reciclado, Color, Preperforado, Bond, Grueso, Papel de Calco, Membrete, Recubierto, Etiquetas, Transparencias y Sobres  
Tamaño aceptable de papel: 12" x 18", 12 5/8" x 17 11/16", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, Executive, Tamaño Personalizado (de 3 7/8" x 5 9/16" a 12 5/8" x 18" [de 99 mm x 139.7 mm a 320 mm x 457.2 mm]) y sobres  
Posiciones de engrapado: **Engrapado en esquina:** (11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive)  
**Engrapado Doble:** (11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive)

**Accesorios opcionales** (continuación)

**Opciones de salida** (continuación)

**Finalizador Engrapador J1** <sup>®</sup> (continuación)

Capacidad máxima de engrapado:	<b>Carta y Executive:</b> 50 hojas (Bond de 14 a 21 lb) 30 hojas (Bond de 22 a 28 lb) 2 hojas (de Bond de 29 lb a Índice de 140 lb) <b>11" x 17", Legal y Carta R:</b> 30 hojas (Bond de 14 a 21 lb) 20 hojas (Bond de 22 a 28 lb) 2 hojas (de Bond de 29 lb a Índice de 140 lb)
Capacidad de papel del Modo de Engrapado:	<b>Bandeja Superior:</b> 1,300 hojas/30 juegos (Carta, Executive), 650 hojas/30 juegos (11" x 17", Legal, Carta R) <b>Bandeja Inferior:</b> 1,700 hojas/30 juegos (Carta, Executive), 650 hojas/30 juegos (11" x 17", Legal, Carta R)
Tipo de grapas:	Grapas J1 (5,000 x 3)
Fuente de energía/consumo máximo de energía:	Desde la Unidad Principal/aproximadamente 100 W
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	43 1/4" x 26 5/8" x 25 1/2" (1,097 mm x 677 mm x 646 mm [cuando la Bandeja Auxiliar está extendida])
Peso:	Aproximadamente 101 lb (46 kg)

**Finalizador de Folletos J1** <sup>®</sup>

Cantidad de bandejas:	2
Capacidad total de salida:	3,000 hojas (Carta, Mediacarta R, Executive)
<b>Bandeja Superior:</b>	1,300 hojas (Carta, Mediacarta R, Executive) 650 hojas (11" x 17", Legal, Carta R)
<b>Bandeja Inferior:</b>	1,700 hojas (Carta, Mediacarta R, Executive) 650 hojas (11" x 17", Legal, Carta R)
Peso aceptable de papel:	De Bond de 14 lb a Índice de 140 lb (de 52 a 256 g/m <sup>2</sup> )
Tipos de papel aceptables:	Común, Grueso, de Color, Reciclado, Preperforado, Transparencias, Papel de Calco, Etiquetas, Bond, Sobres
Tamaño aceptable de papel:	12" x 18", 12 5/8" x 17 11/16", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, Executive, Tamaño Personalizado (de 3 7/8" x 5 9/16" a 12 5/8" x 18" (de 99 x 139.7 mm a 320 mm x 457.2 mm)) y Sobres
Posiciones de engrapado:	<b>Engrapado en esquina/doble:</b> 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive <b>Engrapado Doblado:</b> 11" x 17", Legal, Carta R

**Finalizador Engrapador J1** <sup>®</sup> (continuación)

Capacidad máxima de engrapado:	<b>Carta y Executive:</b> 50 hojas (Bond de 14 a 22 lb) 30 hojas (Bond de 22 a 28 lb) 2 hojas (de Bond de 29 lb a Índice de 140 lb) <b>11" x 17", Legal y Carta R:</b> 30 hojas (Bond de 14 a 21 lb) 20 hojas (Bond de 22 a 28 lb) 2 hojas (de Bond de 29 lb a Índice de 140 lb)
Capacidad de papel del Modo de Engrapado:	<b>Bandeja Superior:</b> 1,300 hojas/30 juegos (Carta, Executive), 650 hojas/30 juegos (11" x 17", Legal, Carta R) <b>Bandeja Inferior:</b> 1,700 hojas/30 juegos (Carta, Executive), 650 hojas/30 juegos (11" x 17", Legal, Carta R)
Capacidad máxima de Engrapado Doblado:	16 hojas (Bond de 14 a 20 lb) 10 hojas (Bond de 22 a 28 lb)
Capacidad de papel del Modo Engrapado Doblado:	25 folletos (Folletos de 5 hojas)
Tipo de grapas:	Grapas J1 (5,000 x 3) Cartucho de Grapas D3 (2,000 x 3)
Fuente de energía/consumo máximo de energía:	Desde la Unidad Principal/aproximadamente 123 W
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	43 1/4" x 31 1/8" x 25 1/2" (1,097 mm x 789 mm x 646 mm [cuando la Bandeja Auxiliar está extendida])
Peso:	Aproximadamente 165 lb (75 kg)

**Perforador Externo de 2/3 orificios B2**

Peso aceptable de papel para la perforación:	De Bond de 14 lb a Índice de 140 lb (de 52 a 256 g/m <sup>2</sup> )
Tipo aceptable de papel para la perforación:	Delgado, Común, Grueso, de Color, Reciclado, Membrete, Recubierto
Tamaño aceptable de papel para la perforación:	11" x 17", Legal, Carta, Carta R
Tipo de perforación:	<b>2 orificios:</b> (Legal, Carta R, Executive) <b>3 orificios:</b> (11" x 17", Carta)
Distancia entre los orificios de perforación:	<b>2 orificios:</b> 2 3/4" (70 mm) <b>3 orificios:</b> 4 1/4" (108 mm)
Capacidad de la bandeja de desperdicios de perforación:	<b>2 orificios:</b> 10,000 hojas (Bond de 21 lb) <b>3 orificios:</b> 3,000 hojas (Bond de 21 lb)
Fuente de energía:	Desde la Unidad Principal
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	36 x 4 1/4" x 24 1/4" (915 mm x 107 mm x 615 mm)
Peso:	Aproximadamente 15.9 lb (7.2 kg)

**Otros accesorios opcionales**

- Gabinete Tipo B1
- Bandeja de Utilidad A2
- Unidad de Recorrido de Buffer-G1
- Teclado USB
- Pedestal Universal para Teclado A1
- Unidad de Llave de Seguridad A2
- Lector de Tarjeta de Copiado F1
- Engrapadora Conveniente B1
- Juego de Características Avanzadas para Universal Send D1
- Juego de Características Avanzadas para Universal Send F1
- Tarjeta de FAX Super G3 AE2
- Tarjeta para 2da línea de Fax Super G3 AE1
- Tarjeta para la 3ra/4ta Línea de Fax Super G3 AE1
- Kit de Fax Remoto A1
- Kit de Impresión de Códigos de Barras D1
- Software de Acceso a Web H1
- Puerto del Dispositivo USB E1
- Lector/Escritor Multimedia A2
- Memoria Adicional Tipo D (512 MB)
- HDD G1 de 2.5 pulg./160 GB
- HDD-H1 de 2.5 pulg./1 TB
- Kit de Interfaz de Control de Copiado A1
- Kit de Seguridad de iR-ADV C1 para la Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.1 <sup>†</sup>

<sup>\*</sup> No está disponible en el casete superior.  
<sup>\*\*</sup> Solo se puede configurar en el Casete 2. No se puede instalar el Accesorio para Alimentación de Sobres y el Kit Accesorio para Alimentación de Papel Tipo Ficha al mismo tiempo.  
<sup>\*\*\*</sup> Si se activa Configuraciones de Inicio Rápido para la Energía Principal (Quick Startup Settings for Main Power), toma siete segundos hasta que esté disponible la operación de la tecla en la pantalla de panel táctil después de activar la energía principal.  
<sup>†</sup> Incluye los consumibles.  
<sup>††</sup> XPS no se puede imprimir directamente desde el software Web Access.  
<sup>†††</sup> EPS solo se puede imprimir directamente desde la Interfaz Remota de Usuario.  
<sup>‡</sup> No está disponible al momento del lanzamiento.  
<sup>§</sup> La Bandeja Interna de Dos Vías F1, el Finalizador Interno E1, el Finalizador Engrapador J1 y el Finalizador de Folletos J1 no se pueden instalar al mismo tiempo.  
<sup>¶</sup> Estándar en los modelos 120 V; opcional en los modelos 230 V  
 NOTA: Es posible que algunos accesorios necesiten de equipo adicional o sean prerequisites para otras opciones. Algunos accesorios no pueden instalarse simultáneamente. Comuníquese con su Distribuidor Autorizado de Canon para obtener más información.



Canon Mexicana S. de R.L. de C.V.  
Torre Altiwa  
Blvd. M. Ávila Camacho, No. 138  
PB, pisos 15, 16 y 17  
Col. Lomas de Chapultepec,  
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11000, México D.F.  
Centro de soporte a clientes: 5249-4906  
Ventas e informes: canonisg@cusa.canon.com  
www.canon.com.mx

Como Socio ENERGY STAR<sup>®</sup>, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que estos productos cumplen con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Canon, imageRUNNER, MEAP y el logotipo de GENUINE son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. imageWARE es una marca registrada de Canon U.S.A., Inc. en los Estados Unidos de América y es una marca de fábrica de Canon Inc. en otros países determinados. imageANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los otros nombres de productos y marcas a las cuales se hace referencia aquí son marcas de fábrica de sus respectivos dueños y se reconocen en el presente documento. Las especificaciones y la disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en este momento. Consulte la disponibilidad. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas.

©2012 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

Las leyes federales prohíben copiar ciertos documentos. Quienes infrinjan la ley pueden estar sujetos a sanciones. Le recomendamos que consulte con su propio asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon Canada, Inc. tienen la intención de cooperar con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en referencia a las reclamaciones que surjan debido a las reproducciones no autorizadas.

